

绿篱机刀片

绿篱机，又叫绿篱剪、篱笆剪，有电动修枝机和汽油修枝机，功能强大，主要应用于修剪灌木、修剪绿化带、修剪造型、修剪茶园、修剪公园等。

绿篱机刀片是绿篱机的主要组成部件之一，主要材质有 65Mn/C75/SK5，硬度在 42~50 度之间，冲压或高端激光切割工艺均可，我司可根据客户技术要求来图来样定制生产。

电动绿篱机刀片技术参数:

| 型号 | 长度 | 厚度 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 加工工艺 | 是否加工定制 |
|--------|-------|-------|-------------|----------|--------|------|-----------------|
| YDEL01 | 450MM | 1.5MM | 德国 C75 | HRC47-52 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDEL02 | 500MM | 1.5MM | 日本 SK5 | HRC47-52 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDEL03 | 650MM | 2.0MM | 日本 SUS420J2 | HRC47-52 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDEL04 | 450MM | 1.5MM | 日本 SKS51 | HRC47-52 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDEL05 | 500MM | 1.8MM | 65Mn | HRC45-50 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDEL06 | 710MM | 2.5MM | C75 | HRC49-53 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |



产品型号: YDG01

长度/Length: 450MM

厚度/Thickness: 2.3MM

材质/Material: 德国 C75

硬度/Hardness: HRC47-52

表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural anti rust oil

加工工艺/Processing: 激光切割

是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG02
长度/Length: 550MM
厚度/ Thickness: 2.2MM
材质/Material: 日本 SK5 / Japan SK5
硬度/Hardness: HRC47-52
表面处理/Surface Treatment: 本色涂
防锈油/Natural anti rust oil
加工工艺/Processing: 激光切割
是否加工定制: 可根据客户来图来样
技术要求定制



产品型号: YDG03
长度/Length: 600MM
厚度/ Thickness: 2.0MM
材质/Material: 日本 SUS420J2
硬度/Hardness: HRC47-52
表面处理/Surface Treatment: 本色
涂防锈油/Natural anti rust oil
加工工艺/Processing: 激光切割
是否加工定制: 可根据客户来图来
样技术要求定制



产品型号: YDG04
长度/Length: 600MM
厚度/ Thickness: 2.5MM
材质/Material: 日本
硬度/Hardness: HRC47-52
表面处理/Surface Treatment: 本
色涂防锈油/Natural anti rust oil
加工工艺/Processing: 激光切割
是否加工定制: 可根据客户来图
来样技术要求定制



产品型号: YDG05
 长度/Length: 500MM
 厚度/Thickness: 2.0MM
 材质/Material: 65Mn
 硬度/Hardness: HRC42-48
 表面处理/Surface Treatment: 镀铬
 加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
 是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG06
 长度/Length: 500MM
 厚度/Thickness: 2.0MM
 材质/Material: 65Mn
 硬度/Hardness: HRC42-48
 表面处理/Surface Treatment: 黑色氧化 / 镀 Black Oxidation / Chrome Plating
 加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
 是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制

电动绿篱机刀片技术参数:

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|----------|--------|----|-----------------|
| YDES01 | 500MM | 1.8MM | 65Mn | HRC42-48 | 本色涂防锈油 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDES02 | 500MM | 1.5MM | 65Mn | HRC42-48 | 本色涂防锈油 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDES03 | 240MM | 1.2MM | 65Mn | HRC42-48 | 镀铬 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDES04 | 340MM | 1.2MM | 65Mn | HRC42-48 | 镀镍 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDES05 | 450MM | 1.5MM | 65Mn | HRC42-48 | 镀钛 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDES06 | 500MM | 2.0MM | 65Mn | HRC42-48 | 本色涂防锈油 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDES07 | 550MM | 1.8MM | 65Mn | HRC42-48 | 黑色电泳 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDES08 | 600MM | 2.0MM | 65Mn | HRC42-48 | 本色涂防锈油 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |



产品型号: YDES01
长度/Length: 500MM
厚度/ Thickness: 1.8MM
材质/Material: 65Mn
硬度/Hardness: HRC42-48
表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural antirust oil
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDES02
长度/Length: 500MM
厚度/ Thickness: 1.5MM
材质/Material: 65Mn
硬度/Hardness: HRC42-48
表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural antirust oil
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDES03
长度/Length: 240MM
厚度/ Thickness: 1.2MM
材质/Material: 65Mn
硬度/Hardness: HRC42-48
表面处理/Surface Treatment: 镀铬/Chrome Plating
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDES04
长度/Length: 340MM
厚度/ Thickness: 1.2MM
材质/Material: 65Mn
硬度/Hardness: HRC42-48
表面处理/Surface Treatment: 镀镍
/Nickel Plating
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
是否加工定制: 可根据客户来图来样
技术要求定



产品型号: YDES05
长度/Length: 450MM
厚度/ Thickness: 1.5MM
材质/Material: 65Mn
硬度/Hardness: HRC42-48
表面处理/Surface Treatment: 镀钛
/Titanium Plating
加工工艺/Processing: 冲压
是否加工定制: 可根据客户来图来样
技术要求定制



产品型号: YDES06
长度/Length: 500MM
厚度/ Thickness: 2.0MM
材质/Material: 65Mn
硬度/Hardness: HRC42-48
表面处理/Surface Treatment: 本色
涂防锈油/Natural anti rust oil
加工工艺/Processin: 冲压/Stamping
是否加工定制: 可根据客户来图来
样技术要求定制



产品型号: YDES07
 长度/Length: 550MM
 厚度/Thickness: 1.8MM
 材质/Material: 65Mn
 硬度/Hardness: HRC42-48
 表面处理/Surface Treatment: 黑色电泳/Black Electrophoresis
 加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
 是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDES08
 长度/Length: 600MM
 厚度/Thickness: 2.0MM
 材质/Material: 65Mn
 硬度/Hardness: HRC42-48
 表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural anti rust oil
 加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
 是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制

汽油绿篱机刀片技术参数:

| 型号 | 长度 | 厚度 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 加工工艺 | 是否加工定制 |
|-------|-------|-------|-------------|----------|---------|------|-----------------|
| YDG01 | 450MM | 2.3MM | 德国 C75 | HRC47-52 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDG02 | 550MM | 2.2MM | 日本 SK5 | HRC47-52 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDG03 | 600MM | 2.0MM | 日本 SUS420J2 | HRC47-52 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDG04 | 600MM | 2.5MM | 日本 SKS51 | HRC47-52 | 本色涂防锈油 | 激光切割 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDG05 | 500MM | 2.0MM | 65Mn | HRC42-48 | 镀铬 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |
| YDG06 | 500MM | 2.0MM | 65Mn | HRC42-48 | 黑色氧化/镀铬 | 冲压 | 可根据客户来图来样技术要求定制 |



产品型号: YDG01
长度/Length: 450MM
厚度/ Thickness: 2.3MM
材质/Material: 德国 C75 / Germany C75
硬度/Hardness: HRC47-52
表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural anti rust oil
加工工艺/Processing: 激光切割
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG02
长度/Length: 550MM
厚度/ Thickness: 2.2MM
材质/Material: 日本 SK5 / Japan SK5
硬度/Hardness: HRC47-52
表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural anti rust oil
加工工艺/Processing: 激光切割
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG03
长度/Length: 600MM
厚度/ Thickness: 2.0MM
材质/Material: 日本 SUS420J2 / Japan SUS420J2
硬度/Hardness: HRC47-52
表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural anti rust oil
加工工艺/Processing: 激光切割
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG04
长度/Length: 600MM
厚度/Thickness: 2.5MM
材质/Material: 日本 SKS51 / Japan SKS51
硬度/Hardness: HRC47-52
表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural anti rust oil
加工工艺/Processing: 激光切割
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG05
长度/Length: 500MM
厚度/Thickness: 2.0MM
材质/Material: 65Mn
硬度/Hardness: HRC42-48
表面处理/Surface Treatment: 镀铬/Chrome Plating
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG06
长度/Length: 500MM
厚度/Thickness: 2.0MM
材质/Material: 65Mn
硬度/Hardness: HRC42-48
表面处理/Surface Treatment: 黑色氧化 / 镀铬 Black Oxidation / Chrome Plating
加工工艺/Processing: 冲压
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制