

## 犁地机刀片

犁地机也叫松土机、旋耕机，广泛使用于田间耕作，地块旋耕、播种、起垄扶沟等。可以将果树下面的硬土壤进行松化，便于施肥。

犁地机刀片是犁地机的主要组成部件之一，一般采用 65Mn 材质，硬度在 40~45 度之间，采用等温/普通热处理工艺，我司可按照客户技术要求来图来样定制各种犁地机刀片。

### 犁地机刀片技术参数

型号	材质	厚度	硬度	表面处理	加工工艺	是否加工定制
YDC01	65Mn	1.5MM	HRC45-50	电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDC02	65Mn	1.5MM	HRC45-50	电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDC03	65Mn	1.5MM	HRC45-50	电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDC04	65Mn	1.5MM	HRC45-50	电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDC05	65Mn	1.5MM	HRC45-50	电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDC06	65Mn	1.5MM	HRC45-50	电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号：YDC01  
材质/Material：65Mn  
厚度/Thickness：1.5MM  
硬度/Hardness：HRC45-50  
表面处理 /Surface Treatment：电泳 /Electrophoresis  
加工工艺/Processing：冲压/Stamping  
是否加工定制：可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号：YDC02  
材质/Material：65Mn  
厚度/Thickness：1.5MM  
硬度/Hardness：HRC45-50  
表面处理 /Surface Treatment：电泳 /Electrophoresis  
加工工艺/Processing：冲压/Stamping  
是否加工定制：可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDC03  
材质/Material: 65Mn  
厚度/Thickness: 1.5MM  
硬度/Hardness: HRC45-50  
表面处理 /Surface Treatment : 电泳  
/Electrophoresis  
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDC04  
材质/Material: 65Mn  
厚度/Thickness: 1.5MM  
硬度/Hardness: HRC45-50  
表面处理 /Surface Treatment : 电泳  
/Electrophoresis  
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDC05  
材质/Material: 65Mn  
厚度/Thickness: 1.5MM  
硬度/Hardness: HRC45-50  
表面处理 /Surface Treatment : 电泳  
/Electrophoresis  
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDC06

材质/Material: 65Mn

厚度/Thickness: 1.5MM

硬度/Hardness: HRC45-50

表面处理/Surface Treatment: 电泳

加工工艺/Processing: 冲压/Stamping

是否加工定制: 可根据客户来图来样  
技术要求定制